

SHARP®

MODELLO: MX-2300N
MX-2700N

SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI

Guida alle norme di sicurezza

Prima dell'installazione di questo prodotto, assicurarsi di leggere le sezioni "AVVERTENZE" e "REQUISITI DI INSTALLAZIONE".

AVVERTENZE

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

MATERIALI DI CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

**INFORMAZIONI RELATIVE
ALLO SMALTIMENTO**

**PER L'AMMINISTRATORE
DELLA MACCHINA**

Tenere questo manuale a portata di mano e consultarlo in caso di necessità.

Avvertenza!

Per scollegare completamente l'unità dall'alimentazione di corrente, estrarre la spina principale. La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.

Nel rispetto delle normative è necessario utilizzare con questa apparecchiatura un cavo di rete e un cavo USB schermati.

EMC (questa macchina)**Attenzione:**

Il presente apparecchio è un apparecchio di classe A. In un ambiente privato, questo prodotto può essere all'origine di interferenze radio. L'utente dovrà in questo caso prendere delle misure adeguate.

EMC (dispositivi periferici)**Nota:**

Questo apparecchio è stato sottoposto a collaudo e giudicato conforme con i limiti di un dispositivo digitale di Classe B. Tali limiti sono pensati per fornire una sufficiente protezione da interferenze pericolose in un'installazione privata.

Garanzia

Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo possibile per rendere il presente documento estremamente preciso e utile, SHARP Corporation non fornisce garanzie di alcun tipo in relazione al contenuto. Tutte le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza previa notifica. SHARP non è responsabile per eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, causati o relativi all'utilizzo del presente manuale operativo.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, adattamento o traduzione senza previa autorizzazione scritta è vietata, ad eccezione di quanto consentito dalle normative sul copyright.

Indice

AVVERTENZE	2	Caratteristiche tecniche del vassoio alta capacità	11
Informazioni sul laser	3	Caratteristiche tecniche del finitore	12
REQUISITI DI INSTALLAZIONE	4	Caratteristiche tecniche del finitore con pinzatura a sella	13
MATERIALI DI CONSUMO	5	Caratteristiche tecniche del modulo di foratura (per finitore)	14
Conservazione dei ricambi	5	Caratteristiche tecniche del modulo di foratura (per finitore con pinzatura a sella)	14
Fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo	5	Caratteristiche tecniche della stampante	15
CARATTERISTICHE TECNICHE	6	Caratteristiche tecniche dello scanner di rete / Internet Fax	16
Caratteristiche tecniche della macchina /		Caratteristiche tecniche della funzione Pull Scan (da PC) con protocollo TWAIN	16
Caratteristiche tecniche della copiatrice	6	Apparecchiature opzionali	17
Velocità di copia in continuo	8	INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO	18
Formati di stampa	8	A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)	18
Condizioni ambientali	8	B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali	18
Emissioni acustiche (conformi alle norme ISO7779)	9	PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA	20
Concentrazione di emissione (misurata secondo RAL-UZ62: Edizione Genn. 2002)	9	Password predefinite in fabbrica	20
Caratteristiche tecniche dell' alimentatore/invertitore a singola passata (alimentatore di documenti automatico)	9	Inoltro di tutti i dati trasmessi e ricevuti all'amministratore (funzione di gestione dei documenti)	20
Caratteristiche tecniche dell'unità del vassoio di uscita (vassoio destro)	9	Note sui marchi	22
Caratteristiche tecniche del supporto/1x500 cassetto fogli carta	10		
Caratteristiche tecniche del supporto/2x500 cassetto fogli carta	10		

Nota:




- Il presente manuale è stato preparato con estrema attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si rilevi un difetto o un altro problema, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza più vicino.
- Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.
- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.



Quale partner ENERGY STAR®, SHARP ha stabilito che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR® in materia di efficienza energetica.

AVVERTENZE

1. Evitare di toccare la cinghia di trasferimento. Graffi o macchie sulla cinghia di trasferimento produrranno stampe macchiate.
2. L'unità di fusione è estremamente calda. Fare attenzione quando si deve intervenire in questa zona.
3. Evitare di guardare direttamente la sorgente di luce. E' pericoloso per gli occhi.
4. Con ogni sostegno/cassetto carta opzionale vengono forniti anche quattro regolatori. Questi devono essere abbassati fino a toccare il pavimento. In caso si debba spostare l'apparecchiatura con il sostegno/cassetto carta opzionale, verificare di aver prima sollevato i regolatori. Inoltre, sbloccare le due rotelle sulla parte frontale del sostegno/cassetto carta. Dopo aver spostato l'apparecchiatura, abbassare i quattro regolatori fino a toccare il pavimento e bloccare le due rotelle.
5. Non apportare modifiche a questa apparecchiatura. Questo potrebbe causare ferite alla persona o danni all'apparecchiatura stessa.
6. La macchina è pesante. Per evitare lesioni, la macchina deve essere spostata da almeno quattro persone.
7. Non effettuare copie di alcun materiale proibito dalla legge. Stampare quanto segue rappresenta di norma una violazione alle leggi nazionali. È possibile che le leggi locali possano proibire la copia di altro materiale.
 - Banconote • Francobolli • Obbligazioni • Azioni
 - Assegni circolari • Assegni • Passaporti • Patenti di guida
8. Non utilizzare spray infiammabili per pulire la macchina. Se il gas proveniente dalla bomboletta spray entra in contatto con i componenti elettrici caldi o l'unità fusore all'interno della macchina, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
9. Non gettare nel fuoco il toner, i relativi contenitori (cartucce) o i recipienti di toner usato. Il toner potrebbe volatilizzarsi e provocare ustioni.
10. Conservare il toner, i relativi contenitori (cartucce) e i recipienti di toner usato fuori dalla portata dei bambini.



L'unità è dotata della funzione di archiviazione documenti che consente di memorizzare i dati dell'immagine del documento sull'hard-disk interno. I documenti memorizzati possono essere richiamati e stampati o, all'occorrenza, trasmessi. In caso di problemi dell'hard-disk, non sarà più possibile riaprire i documenti archiviati. Per prevenire la perdita di documenti importanti in una simile eventualità, conservare gli originali dei documenti importanti o memorizzarne i dati anche su altri supporti. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, Sharp Corporation non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti alla perdita di dati archiviati.

"SMALTIMENTO BATTERIE"

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AL LITIO PER IL BACKUP DELLA MEMORIA PRIMARIA CHE DEV'ESSERE SMALTITA IN MODO CORRETTO. CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE SHARP O UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PER OTTENERE ASSISTENZA NELL'ELIMINAZIONE DI QUESTA BATTERIA.

Ciascuna istruzione copre anche le unità opzionali utilizzate con questi prodotti.

Informazioni sul laser

Lunghezza d'onda	785 nm +10 nm -15 nm
Tempi di impulso	Nord America: Modello 23 cpm: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm Modello 27 cpm: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm Europa: Modello 23 cpm: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm Modello 27 cpm: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm
Potenza emessa	Max 0,7 mW

Sulla linea di produzione, la potenza emessa dallo scanner è impostata a 0,233 MILLIWATT PIÙ 5% ed è mantenuta costante dall'operazione di Controllo Automatico della Potenza (APC).

Avvertenza

L'uso di controlli, correzioni o esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione possono comportare una esposizione dannosa alle radiazioni.

Per l'Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.


VORSICHT
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER
KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSPERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING
AF KLASSE 3B VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSBRYDERE
ER UDE AF FUNKTION. UNDGA
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B
LASERSTRÅLNING NÅR
DEKSEL ÅPNES OG
SIKKERHEDSLÅS BRYTES .
UNNGÅ EKSPONERING FOR
STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. UNDVIK
EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.



CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
UND SICHERHEITSPERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE
ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR
ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注意 (サービスマン用)
カバーを開けてインターロックを無効にした場合には、クラス 3B レーザー
放射の恐れがあります。レーザー光にさらされないようにしてください。

L'etichetta precedente è affissa sull'unità laser all'interno della macchina.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE






L'installazione non corretta può causare danni a questo prodotto. Tenere conto di quanto segue durante l'installazione iniziale e ogni volta che l'unità viene spostata.

1. L'unità deve essere collocata vicino ad una presa di corrente accessibile per facilitare le operazioni di collegamento e scollegamento.
2. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica compatibile con i requisiti di tensione e corrente indicati. Verificare anche l'opportuna messa a terra della presa.
 - Per i requisiti di alimentazione, consultare la targhetta identificativa in basso alla parte posteriore del lato sinistro della macchina.

Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche. Un dispositivo di illuminazione collegato alla stessa presa potrebbe essere soggetto a sbalzi di corrente.

3. Non installare l'unità in ambienti:
 - bagnati, umidi o molto polverosi
 - esposti alla luce solare diretta
 - non sufficientemente aerati
 - sottoposti a temperature estreme o variazioni di umidità, ad esempio in prossimità di condizionatori o riscaldatori

4. Verificare che intorno alla macchina vi sia spazio sufficiente per effettuare operazioni di manutenzione e garantire una adeguata aerazione.
5. Per spostare la macchina, quattro persone devono afferrare le apposite impugnature sui due lati della macchina.
6. Nella macchina è incorporato un disco rigido. Non sottoporre la macchina a colpi o vibrazioni. In particolare, non spostare mai la macchina quando è accesa.



Durante il funzionamento della stampante, viene rilasciata al suo interno una piccola quantità di ozono. La quantità emessa è scarsa e non arreca danni alla salute.

NOTA:

Il limite attuale di esposizione prolungata all'ozono è pari a 0,1 ppm (0,2 mg/m³) calcolata come concentrazione media nell'arco di 8 ore.


Tuttavia, poiché la piccola quantità di ozono emessa può avere un odore percettibile, si consiglia di collocare la copiatrice in una zona aerata.

MATERIALI DI CONSUMO

I ricambi standard per questo prodotto che possono essere sostituiti dall'utente includono la carta, le cartucce di toner e le cartucce di punti per il finitore.

Assicurarsi di utilizzare solo prodotti SHARP specifici per le cartucce del toner, cartuccia di punti metallici per il finitore, cartuccia di punti metallici del finitore con pinzatura a sella e lucidi.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi di utilizzare solamente Ricambi originali Sharp che sono stati progettati e collaudati per massimizzare le prestazioni e la vita dei prodotti Sharp. Cercare l'etichetta che contrassegna i Ricambi originali Sharp sulla confezione del toner.

Conservazione dei ricambi

Come conservare adeguatamente i ricambi.

1. Conservare i ricambi in un luogo:
 - pulito e asciutto,
 - con una temperatura stabile,
 - non esposto ai raggi diretti del sole.
2. Conservare la carta nel proprio involucri e su di un piano.
3. La carta conservata in pacchetti in verticale o fuori del proprio involucri potrebbe arricciarsi o inumidirsi, causando inceppamenti.

Conservazione delle cartucce del toner

Conservare le cartucce di toner nuove orizzontalmente. Non conservarle appoggiate ad una estremità. In questo caso il toner potrebbe non distribuirsi bene all'interno della cartuccia anche dopo averla agitata con forza e quindi non uscire dalla cartuccia.

Cartuccia punti metallici

Il finitore e il finitore con pinzatura a sella richiedono la seguente cartuccia punti metallici:

MX-SCX1

Cartuccia punti metallici per finitore (circa. 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce)

AR-SC2

Cartuccia punti metallici per finitore con pinzatura a sella (circa 5000 per cartuccia x 3 cartucce)

Fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo

La fornitura di parti di ricambio della macchina è garantita per almeno 7 anni dopo il termine della produzione. Le parti di ricambio sono quei componenti della macchina che potrebbero rompersi nell'ambito dell'uso ordinario del prodotto anche se tali parti, che di solito presentano una durata superiore rispetto a quella del prodotto, non sono da considerarsi componenti di ricambio. Anche i materiali di consumo sono disponibili per 7 anni dopo il termine della produzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche della macchina / Caratteristiche tecniche della copiatrice

Nome	Sistema multifunzionale digitale a colori MX-2300N/MX-2700N	
Tipo	Desktop	
Tipo di fotoriproduttore	Cilindro OPC	
Metodo di stampa	Sistema elettrofotografico (laser)	
Tecnologia di sviluppo	Sviluppo a secco, bicomponente, spazzola magnetica	
Sistema fusore	Rulli riscaldanti	
Tempo di uscita prima copia*	Tempo di copia a colori: 8,9 secondi Tempo di copia bianco e nero: 6,3 secondi (Alimentazione con orientamento verticale di fogli in formato A4 (8-1/2" x 11") provenienti dal 1° vassoio di carta, senza la selezione automatica del colore e la modalità colore automatico.)	
Risoluzione scansione	Lastra di esposizione	Scansione in bianco e nero: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (impostazioni iniziali di fabbrica) Scansione a colori: 600 x 600 dpi (impostazioni iniziali di fabbrica)
	Alimentatore/invertitore a singola passata (alimentatore di documenti automatico)	Scansione in bianco e nero: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (impostazioni iniziali di fabbrica) Scansione a colori: 600 x 600 dpi (impostazioni iniziali di fabbrica)
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi	
Gradazione scansione	10 bit	
Gradazione stampa	Stampa in bianco e nero: 2 toni (a 1 bit) Stampa a colori: 2 toni per colore (a 1 bit) o 16 toni per colore (a 4 bit)	
Formati / tipi di originali	Max. A3 (11" x 17") / fogli, documenti rilegati	
Formati di copia	Massimo: A3 (11" x 17") Minimo: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Margini di stampa	Bordo di entrata: 4 mm (11/64") o inferiore, bordo di uscita: 3 mm (1/8") o inferiore, bordo vicino / bordo lontano: totale 4 mm (11/64") o inferiore	
Tempo di riscaldamento	80 secondi o inferiore	
Rapporti di copia	Variabile: da 25% a 400% con incrementi dell'1%, totale 376 incrementi (da 25% a 200% durante l'uso dell'alimentatore di documenti automatico) Passi predefiniti: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% e 400% per formati in mm; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% e 400% per formati in pollici. È possibile memorizzare due rapporti di riduzione e due di ingrandimento.	
Vassoio 1	Formati carta: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammatura carta: Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.)) Capacità carta: 500 fogli (80 g/m ² (21 lbs.)) Tipi di carta: Carta comune, carta riciclata, carta colorata consigliata da SHARP.	
Vassoio 2	Formati carta: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammatura carta: Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.)) Capacità carta: 500 fogli (80 g/m ² (21 lbs.)) Tipi di carta: Carta comune, carta riciclata, carta colorata consigliata da SHARP.	

* Il tempo di uscita della prima copia viene misurato in base all'originale posizionato sulla lastra di esposizione in condizioni di pronto con il fusore a temperatura operativa e il motore per la stampa speculare a velocità operativa; il tempo effettivo può variare in base alle condizioni ambientali.

Caratteristiche tecniche della macchina / Caratteristiche tecniche della copiatrice (Continua)

Vassoio bypass	Formati carta Massimo: A3W (12" x 18") Minimo: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Grammature carta: Carta sottile (da 55 g/m ² a 59 g/m ² (da 15 lbs. a 16 lbs.)), carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.)), carta pesante (da 106 g/m ² a 209 g/m ² (da 28 lbs. a 56 lbs.)), buste (da 75 g/m ² a 90 g/m ² (da 20 lbs. a 24 lbs.))
	Capacità carta: Carta standard 100 fogli, buste 20 fogli, 20 fogli lucidi, carta pesante 40 fogli, carta Stampa 20 fogli, carta fotografica lucida 20 fogli
	Tipi di carta: Carta comune, carta riciclata, carta colorata, carta pesante, carta sottile, lucidi, buste (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Rilevamento automatico formato carta Se il rilevamento "Auto-AB" è selezionato: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Quando viene selezionata l'opzione di rilevamento "Auto-Inch". 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Immissione del formato carta: Per il formato, è possibile inserire valori da 148 mm a 432 mm (da 5-1/2" a 17") (L) e da 100 mm a 297 mm (da 5-1/2" a 11-5/8") (H).
	Carta Stampa: formato A4, larghezza schede da 12 mm (31/64") a 20 mm (51/64") formato 8-1/2" x 11", larghezza schede da 6,1 mm (1/4") a 17 mm (43/64")
Modulo duplex	Formati carta: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammatura carta: Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.)) Carta comune, carta riciclata, carta colorata consigliata da SHARP.
Vassoio Uscita (Vassoio Centrale)	Posizione / metodo uscita: Sul corpo macchina / Uscita lato stampato verso il basso (è possibile far uscire la carta formato A3W e 12" x 18" dal vassoio di destra, dal finitore o dal finitore con pinzatura a sella)
	Capacità di uscita: 500 fogli (con carta in formato A4 oppure 8-1/2" x 11" consigliata da SHARP) (Il numero massimo di pagine che può contenere varia in base alle condizioni ambientali del luogo di installazione, al tipo di carta e alle condizioni di conservazione della carta).
	Sensore vassoio pieno: Sì
	Funzione sfasatore: Sì
Alimentazione elettrica richiesta	Tensione locale ±10% (Per i requisiti di alimentazione, consultare la targhetta identificativa in basso alla parte posteriore del lato sinistro della macchina.)
Consumo di energia	220-240T: 1,84 kW 100-127T: 1,44 kW
Dimensioni	620 mm (L) x 670 mm (P) x 950 mm (H) (24-13/32" (L) x 26-3/8" (P) x 37-13/32" (H))
Peso	Circa 112 kg (246,8 lbs.)
Dimensioni complessive	1050 mm (L) x 670 mm (P) (41-21/64" (L) x 26-3/8" (P)) (con vassoio bypass aperto)

Velocità di copia in continuo*1

Modello		MX-2300N		MX-2700N	
Rapporto di copia		100% / Ridotto / Ingrandito			
Modalità di copiatura		Copia a colori	Copia in bianco e nero	Copia a colori	Copia in bianco e nero
Carta comune*2	A3, 11" x 17", 8K	12 copie/min.	12 copie/min.	14 copie/min.	14 copie/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 copie/min.	14 copie/min.	16 copie/min.	16 copie/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 copie/min.	16 copie/min.	19 copie/min.	19 copie/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 copie/min.	23 copie/min.	27 copie/min.	27 copie/min.
	Formati extra	11 copie/min.	11 copie/min.	13 copie/min.	13 copie/min.
Carta pesante*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 copie/min.	11 copie/min.	10 copie/min.	11 copie/min.
	Altri formati	5 copie/min.	7 copie/min.	5 copie/min.	7 copie/min.

*1 Velocità di copia durante la stampa del secondo foglio e delle copie successive durante l'esecuzione di copie continue a una facciata della stessa pagina (uscita in sfalsamento esclusa)

*2 Utilizzando carta comune proveniente da qualsiasi vassoio diverso da quello di bypass.


*3 Quando nel vassoio bypass è presente carta pesante.

Formati di stampa

Formato carta	Formato di stampa	Formato carta	Formato di stampa
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Quando si stampa sul formato A3W (12" x 18") con il driver di stampante PCL o PS, l'area massima stampabile è 299 mm x 450 mm.

Condizioni ambientali



Emissioni acustiche (conformi alle norme ISO7779)

	Modalità stampa (stampa continua)		Modalità standby
	A colori	Bianco e nero	
Livello potenza sonora L_{WA}	6,3 B o inferiore	6,3 B o inferiore	5,5 B o inferiore

Concentrazione di emissione (misurata secondo RAL-UZ62: Edizione Genn. 2002)

Ozono	0,02 mg/m ³ o inferiore
Polvere	0,075 mg/m ³ o inferiore
Stirene	0,07 mg/m ³ o inferiore

Caratteristiche tecniche dell' alimentatore/invertitore a singola passata (alimentatore di documenti automatico)

Modello	MX-RPX1
Formati originali	Da A3 a A5, da 11" x 17" a 5-1/2" x 8-1/2", fogli lunghi (larghezza max. 297 mm (11-45/64") x lunghezza max. 800 mm (31-31/64"). La scansione in modalità mono 2 a una facciata è possibile solo nelle modalità fax e scansione immagine)
Grammatura degli originali	Una facciata: da 35 g/m ² a 128 g/m ² (da 9 lbs. a 34 lbs.) (La grammatura della carta da 35 g/m ² (9 lbs.) a 49 g/m ² (13 lbs.) richiede l'uso della modalità di scansione lenta) Due facciate: da 50 g/m ² a 105 g/m ² . (da 13 lbs. a 28 lbs.)
Capacità	100 fogli (80 g/m ² (21 lbs.)) Altezza massima della risma 13 mm (1/2")
Alimentazione	Alimentato dalla macchina

Caratteristiche tecniche dell'unità del vassoio di uscita (vassoio destro)

Modello	MX-TRX1
Metodo di uscita	Uscita lato stampato verso il basso
Capacità di uscita*	100 fogli (con carta in formato A4 oppure 8-1/2" x 11" consigliata da SHARP)
Dimensioni	Con vassoio ripiegato: 289 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (11-3/8" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H)) Con vassoio aperto: 419 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (16-1/2" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H))
Peso	Circa 0,93 kg (2 lbs.)

* Il numero massimo di pagine che può contenere varia in base alle condizioni ambientali del luogo di installazione, al tipo di carta e alle condizioni di conservazione della carta.

Caratteristiche tecniche del supporto/1x500 cassetto fogli carta

Modello	MX-DEX1
Formati carta	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammatura carta	Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.))
Capacità carta	500 fogli (80 g/m ² (21 lbs.)) per 1 vassoio
Tipi di carta	Carta comune, carta riciclata, carta colorata consigliata da SHARP.
Rilevamento automatico formato carta	Quando viene selezionata l'opzione di rilevamento "Auto-AB". A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Quando viene selezionata l'opzione di rilevamento "Auto-Inch". 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentazione	Alimentato dalla macchina
Dimensioni	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (incluso regolatore)
Peso	Circa 20 kg (44,1 lbs.)

Caratteristiche tecniche del supporto/2x500 cassetto fogli carta

Modello	MX-DEX2
Formati carta	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammatura carta	Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.))
Capacità carta	500 fogli (80 g/m ² (21 lbs.)) per 2 vassoi
Tipi di carta	Carta comune, carta riciclata, carta colorata consigliata da SHARP.
Rilevamento automatico formato carta	Quando viene selezionata l'opzione di rilevamento "Auto-AB". A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Quando viene selezionata l'opzione di rilevamento "Auto-Inch". 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentazione	Alimentato dalla macchina
Dimensioni	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (incluso regolatore)
Peso	Circa 23,5 kg. (51,8 lbs.)

Caratteristiche tecniche del vassoio alta capacità*

Modello	MX-LCX1
Formati carta	A4, 8-1/2" x 11" (la modifica del formato carta deve essere eseguita da un tecnico autorizzato)
Grammatura carta	Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.))
Capacità carta	3500 fogli (80 g/m ² (21 lbs.))
Tipi di carta	Carta comune, carta riciclata, carta colorata consigliata da SHARP
Alimentazione	Alimentato dalla macchina
Dimensioni	370 mm (L) x 550 mm (P) x 520 mm (H) (14-9/16" (L) x 21-21/32" (P) x 20-15/32" (H))
Peso	Circa 29 kg (63,9 lbs.)

* È necessario supporto/1x500 cassetto fogli carta (MX-DEX1) o supporto/2x500 cassetto fogli carta (MX-DEX2).

Caratteristiche tecniche del finitore

Modello	MX-FNX1	
Formati carta	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammatura carta	Carta sottile (da 55 g/m ² a 59 g/m ² (da 15 lbs. a 16 lbs.)) Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.)) Carta pesante (da 106 g/m ² a 209 g/m ² (da 28 lbs. a 56 lbs.))	
Modalità	Senza pinzatura, pinzatura	
Formati carta consentiti per offset	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Distanza offset	30 mm (1-3/16")	
Capacità vassoio*1	Senza pinzatura: 500 fogli (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 fogli (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Pinzatura*2: 30 gruppi o 500 fogli (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 gruppi o 250 fogli (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Dimensioni	Con vassoio ripiegato: 440 mm (L) x 595 mm (P) x 205 mm (H) (17-21/64" (L) x 23-27/64" (P) x 8-5/64" (H)) Con vassoio aperto: 640 mm (L) x 595 mm (P) x 205 mm (H) (25-3/16" (L) x 23-27/64" (P) x 8-5/64" (H))	
Peso	Circa 13 kg (28,7 lbs.)	
Sezione pinzatrice		
Formati carta consentiti per la pinzatura	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre posizioni di pinzatura: un punto di pinzatura nell'angolo inferiore sinistro, un punto di pinzatura nell'angolo superiore sinistro e due punti di pinzatura).	
Numero massimo di fogli per la pinzatura*2	50 fogli (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 fogli (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (30 fogli con la stessa larghezza ma lunghezze diverse.)	

*1 Il numero massimo di pagine che può contenere varia in base alle condizioni ambientali del luogo di installazione, al tipo di carta e alle condizioni di conservazione della carta.

*2 Il numero massimo di fogli per la pinzatura presuppone una grammatura della carta di 90 g/m² (24 lbs.) e comprende due copertine di grammatura compresa fra 106 g/m² e 209 g/m² (da 28 lbs. a 56 lbs.).

Caratteristiche tecniche del finitore con pinzatura a sella*¹

Modello	MX-FNX2	
Formati carta	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammatura carta	Carta sottile (da 55 g/m ² a 59 g/m ² (da 15 lbs. a 16 lbs.)) Carta comune (da 60 g/m ² a 105 g/m ² (da 16 lbs. a 28 lbs.)) Carta pesante (da 106 g/m ² a 209 g/m ² (da 28 lbs. a 56 lbs.))	
Modalità	Senza pinzatura, pinzatura	
Formati carta consentiti per offset	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Distanza offset	20 mm (25/32")	
Capacità vassoio* ²	Senza pinzatura: 1000 fogli (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 fogli (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Pinzatura* ³ : 50 gruppi (un punto di pinzatura nell'angolo superiore sinistro) o 1000 fogli (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 gruppi o 1000 fogli (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 gruppi o 500 fogli (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Dimensioni	Con vassoio ripiegato: 555 mm (L) x 610 mm (P) x 1010 mm (H) (21-27/32" (L) x 24-1/64" (P) x 39-49/64" (H)) Con vassoio aperto: 665 mm (L) x 610 mm (P) x 1050 mm (H) (26-11/64" (L) x 24-1/64" (P) x 41-21/64" (H))	
Peso	Circa 46 kg (101,4 lbs.)	
Sezione pinzatrice		
Formati carta consentiti per la pinzatura	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre posizioni di pinzatura: un punto di pinzatura nell'angolo inferiore sinistro, un punto di pinzatura nell'angolo superiore sinistro e due punti di pinzatura).	
Numero massimo di fogli per la pinzatura* ³	30 fogli (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 fogli (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 fogli con la stessa larghezza ma lunghezze diverse.)	
Unità sella		
Metodo di pinzatura	Piegatura a metà e pinzatura in due punti sulla linea di mezzeria	
Posizione di piegatura	Piegatura sulla linea di mezzeria (può essere regolata con "Regolazione Posizione Punto Pinzatura A Sella" nelle Impostazioni di Sistema)	
Formati carta consentiti per la pinzatura a sella	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Grammature carta consentite per la pinzatura a sella	Da 55 g/m ² a 209 g/m ² (da 15 lbs. a 56 lbs.)	
Numero di fogli per la pinzatura a sella / Numero di gruppi	Massimo: 10 fogli (80 g/m ² (21 lbs.) x 9 fogli + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 foglio) / 10 gruppi (da 6 a 10 fogli), 20 gruppi (da 1 a 5 fogli)	

*¹ Sono necessari unità passaggio carta (MX-RBX1) e supporto/1X500 cassetto fogli carta (MX-DEX1) o supporto/2x500 cassetto fogli carta (MX-DEX2).

*² Il numero massimo di pagine che può contenere varia in base alle condizioni ambientali del luogo di installazione, al tipo di carta e alle condizioni di conservazione della carta.

*³ Il numero massimo di fogli per la pinzatura presuppone una grammatura della carta di 90 g/m² (24 lbs.) e comprende due copertine di grammatura compresa fra 106 g/m² e 209 g/m² (da 28 lbs. a 56 lbs.).

Caratteristiche tecniche del modulo di foratura (per finitore)

Modello	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Perforazione	2 fori	2 fori o 3 fori	4 fori	4 fori, larghezza maggiorata
Formati carta consentiti per foratura	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 fori: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 fori: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Grammature carta per foratura	55 g/m ² a 209 g/m ² (da 15 lbs. a 56 lbs.)			

Caratteristiche tecniche del modulo di foratura (per finitore con pinzatura a sella)

Modello	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Perforazione	2 fori	2 fori o 3 fori	4 fori	4 fori, larghezza maggiorata
Formati carta consentiti per foratura	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 fori: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 fori: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Grammature carta per foratura	55 g/m ² a 209 g/m ² (da 15 lbs. a 56 lbs.)			

Nota:

I supporti speciali come i lucidi e i fogli per etichette non possono essere pinzati o forati.

Caratteristiche tecniche della stampante

Tipo	Integrata	
Velocità di stampa continua	Identica a quella di copia in continuo (Quando si stampa di continuo lo stesso documento su carta comune A4 (8-1/2" x 11") in modalità non-offset, escluso il tempo di elaborazione.)	
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (stampa in bianco e nero, rotazione in uscita non eseguita)	
Tipo driver di stampa	PCL5c, PCL6, PostScript 3 compatibile* ¹	
Protocolli supportati	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Font	PCL5c, PCL6	80 font europei, 28 font codice a barre* ² , 1 font bitmap
	PostScript 3 compatibile* ¹	136 font europei
Porta interfaccia	Connettività LAN: 10Base-T / 100Base-TX USB (tipo A): Supporta USB 2.0 (Velocità completa) USB (tipo B): Supporta USB 2.0 (Alta velocità)	
Memoria	640 MB	
Area di stampa	Pagina intera, escluso margine di 4,2 mm (11/64") su ogni bordo. L'area di stampa effettiva può variare in base al driver della stampante e all'applicazione software utilizzata.	

*¹ Con kit d'espansione PS3 (MX-PKX1) installato ed utilizzo della macchina come stampante PostScript.

*² È necessario il kit font codici a barre (AR-PF1).

Caratteristiche tecniche dello scanner di rete / Internet Fax*1

Tipo	Scanner a colori	
Risoluzione scansione (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internet Fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 se il file è di tipo TIFF-S) È possibile selezionare i mezzi toni per risoluzioni diverse da 200 x 100 dpi.	
Velocità scansione (Alimentatore/invertitore a singola passata)	A colori (A4 / 8-1/2" x 11"), una facciata: 35 pagine/min. (200 x 200 dpi), due facciate: 15 pagine/min. (200 x 200 dpi) Bianco e nero (A4 / 8-1/2" x 11"), una facciata: 48 pagine/min. (200 x 200 dpi), due facciate: 15 pagine/min. (200 x 200 dpi)	
Porta interfaccia	Connettività LAN: 10Base-T / 100Base-TX	
Protocolli supportati	TCP/IP	
Formati file	A colori (compreso scala di grigio)	Tipi di file: TIFF, JPEG, PDF, PDF crittografati Rapporto di compressione: Alta / Media / Bassa
	Bianco e nero	Tipi di file: TIFF, PDF, PDF crittografati Modi compressione: Nessuna / Media (G3) / Alta (G4)
	Internet Fax (solo bianco e nero)	Tipi di file: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Modi compressione: Media (G3) / Alta (G4)
Osservazioni	Numero di tasti a pressione singola per memorizzare le destinazioni*2	Numero massimo di tasti: 999
	Numero di destinazioni memorizzabili in un gruppo (1 tasto)*2	Numero massimo di destinazioni in un gruppo (1 tasto): 500

*1 È necessario il kit di espansione per Internet fax (MX-FWX1).

*2 Numero totale di tutte le destinazioni (scansione per e-mail, scansione su FTP, scansione su desktop, scansione a cartella di rete, Internet Fax, Fax e gruppo)

Caratteristiche tecniche della funzione Pull Scan (da PC) con protocollo TWAIN

Protocollo supportato	TCP/IP
Modalità a colori	Tutti i colori, Scala di grigi, Monodiffusione, Monogradazione 2
Impostazioni di risoluzione	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (La risoluzione può essere specificata inserendo un valore numerico compreso tra 50 e 9600 dpi. Tuttavia, se si specifica un'alta risoluzione, è necessario ridurre l'area di scansione)
Area di scansione	Massimo: A3 (11" x 17")

Apparecchiature opzionali

	MX-2300N	MX-2700N
Alimentatore/invertitore a singola passata	Di serie	
Unità vassoio di uscita	Sì	
Supporto/1x500 cassetto fogli carta	Sì	
Supporto/2x500 cassetto fogli carta	Sì	
Vassoio alta capacità	Sì	
Finitore	Sì	
Finitore con pinzatura a sella	Sì	
Modulo di foratura	Sì	
Funzione stampante	Di serie (PCL), Sì (PS)	
Funzione scanner di rete	Di serie	
Funzioni Internet fax	Sì	
Funzione Pull Scan (TWAIN)	Di serie	

Si: Installabile.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO

A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)

1. Nell'Unione europea

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*. In alcuni paesi*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti.



Attenzione: Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch.

B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali

1. Nell'Unione europea

Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.

Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.

Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Contatto:



Nome:

Amministratore

Le informazioni richieste dall'amministratore della macchina sono stampate sul retro di questa pagina.

(Staccare questa pagina dal manuale e conservarla in un luogo sicuro. Inoltre, inserire negli spazi a sinistra il nome dell'amministratore, nonché le informazioni relative ai contatti dell'amministratore.)

PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA

(Staccare questa pagina dal manuale e conservarla in un luogo sicuro.)

Password predefinite in fabbrica

Quando si accede alle impostazioni di sistema, viene richiesta la password dell'amministratore per collegarsi con i diritti di amministratore. Le impostazioni di sistema possono essere configurate nelle pagine Web, nonché nel pannello di controllo. Per accedere alle impostazioni di sistema mediante le pagine Web, è necessaria anche la password.

Password di amministratore predefinita in fabbrica

Impostazione predefinita in fabbrica: admin
--

Memorizzare la nuova password dell'amministrazione non appena installata la macchina.
Una volta modificata la password dell'amministratore, è necessaria quella nuova per ripristinare la password predefinita in fabbrica. Accertarsi di ricordare la password.

Password predefinite in fabbrica (pagine Web)

Sono disponibili due account predefiniti: "Amministratore" e "Utente". L'operatore che accede come "Amministratore" può configurare tutte le impostazioni contenute nelle pagine Web. L'operatore che si collega come "Utente" può solo configurare alcune impostazioni.
Le password predefinite in fabbrica sono mostrate di seguito.

	Account predefinito in fabbrica	Password predefinita in fabbrica
Utente	users	users
Amministratore	admin	admin

Inoltro di tutti i dati trasmessi e ricevuti all'amministratore (funzione di gestione dei documenti)

Questa funzione serve per inoltrare tutti i dati trasmessi e ricevuti dalla macchina a una destinazione prestabilita (un indirizzo di Scansione su e-mail o una destinazione di Scansione su FTP, Scansione su cartella di rete o Scansione su desktop).

Questa funzione può essere utilizzata dall'amministratore della macchina per archiviare tutti i dati trasmessi e ricevuti.

Per configurare le impostazioni relative all'amministrazione di documenti, fare clic su [Impostazioni applicazione] e poi su [Funzione di Amministrazione documenti] nel menu della pagina Web. (Per poter eseguire questa operazione è necessario disporre dei diritti di amministratore.)

Nota:

Le impostazioni relative al formato, all'esposizione e alla risoluzione dei dati trasmessi e ricevuti rimangono valide anche in caso di inoltro dei dati.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnic rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrníci rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskām prasībām pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

L'etichetta del logo EC è apposta sull'apparecchiatura nel caso in cui le direttive descritte nella frase sopra citata siano applicabili al prodotto (questa frase non è applicabile nei paesi in cui non sono richieste le direttive sopra citate.)

Note sui marchi

I marchi e marchi registrati riportati di seguito sono utilizzati insieme alla macchina, alle sue periferiche e accessori.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter e Safari sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator è un marchio di Netscape Communications Corporation.
- Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.
- PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT e PowerPC sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk è un marchio registrato di Sharp Corporation.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP®

